zagožen

AQUAstay
sistemi za zbiranje deževnice



Zbiralniki AQUAstay so zagotovilo za kakovost in velik prihranek!



ZA DEŽEVNICO



ZA PITNO VODO



ZA ODPADNO VODO



AQUAstay FLAT ZBIRALNIK

Tehnične karakteristike zbiralnikov AQUAstay

Pokončni zbiralniki

Volumen	Višina (H)	Premer (D)		Teža
500 l	1,03 m	Ø 1,0 m		49 kg
1.000 l	1,78 m	Ø 1,0 m		76 kg



Zbiralniki AQUAstay L

Volumen	Višina (H)	Premer (D)	Dolžina (L)	Teža
2.000 l	1, 73 m	Ø 1,4 m	1,50 m	104 kg
2.500 l	1, 73 m	Ø 1,4 m	1,80 m	120 kg
3.000 l	1, 73 m	Ø 1,4 m	2,40 m	133 kg



Zbiralniki AQUAstay XL

Volumen	Višina (H)	Premer (D)	Dolžina (L)	Teža
3.500 l	2,09 m	Ø 1, 75 m	1,80 m	160 kg
5.000 l	2,09 m	Ø 1, 75 m	2,45 m	215 kg
6.000 l	2,09 m	Ø 1, 75 m	2,90 m	256 kg
7.000 l	2,09 m	Ø 1, 75 m	3,40 m	298 kg
10.000 l	2,09 m	Ø 1, 75 m	4,94 m	395 kg



Zbiralniki AQUAstay XXL

Volumen	Višina (H)	Premer (D)	Dolžina (L)	Teža
8.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	2,60 m	261 kg
10.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	3,10 m	307 kg
12.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	3,60 m	350 kg
16.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	4,85 m	515 kg
18.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	5,30 m	551 kg
20.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	5,80 m	591 kg
26.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	7,60 m	770 kg
28.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	8,10 m	810 kg
30.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	8,60 m	850 kg
36.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	10,30 m	1.027 kg
38.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	10,80 m	1.067 kg
40.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	11,30 m	1.108 kg
46.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	13,00 m	1.285 kg
50.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	13,50 m	1.326 kg
60.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	16,20 m	1.628 kg LONG VEHICLE
70.000 l	2,65 m	Ø 2,30 m	18,90 m	1.884 kg LONG VEHICLE





Za potrebe po večjih volumnih se zbiralniki vzporedno povežejo v zbiralna polja.

V praksi tako ni zgornje omejitve volumna zbiralnih polj – tudi več sto tisoč litrov.

AQUAstay FLAT zbiralniki

Volumen	Višina (H)	Širina (W)	Dolžina (L)	Teža
5.000 l - FLAT	1,51 m	Ø 2,33 m	2,70 m	~ 240 kg
10.000 l - FLAT	1,51 m	Ø 2,33 m	5,50 m	~ 480 kg
15.000 l - FLAT	1,51 m	Ø 2,33 m	8,00 m	~ 700 kg
20.000 l - FLAT	1,51 m	Ø 2,33 m	10,60 m	~ 910 kg
25.000 l - FLAT	1,51 m	Ø 2,33 m	13,10 m	~ 1130 kg

CE

Zbiralniki AQUAstay imajo oznako CE, ki izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti ter varovanja zdravja in okolja.



zagožen

AQUAstay sistemi za zbiranje deževnice

Zakaj izbrati zbiralnike Aquastay?

+ **Visoka kakovost:** izdelani so iz polietilena, ki je zaradi svojih odličnih lastnosti primeren material za tovrstne izdelke.
+ **Multiuporabnost:** zbiralniki so primerni za deževnico, pitno in odpadno vodo.
+ **Gospodarnost:** bistveno zmanjšanje mesečnega stroška komunalnih storitev – nižji je tako strošek za pitno vodo kot tudi za kanalščino.
+ **Hitra in enostavna vgradnja:** majhna teža omogoča hiter in cenovno ugoden transport in vgradnjo. Izdelke odlikuje praktična uporaba ter hitro in enostavno čiščenje.
+ **Stalna zaloga:** stalna zaloga in lasten transport omogočata takojšen prevoz in dobavo po Sloveniji.
+ **Možnost nadgradnje:** razpolagamo s celovitimi rešitvami in dodatno opremo za zbiralnike, vse od cevi, priključkov, filtrov, črpalk, peskolovov, itd.
+ **Ekološki vidik:** zbiranje deževnice predstavlja ekološki doprinos k ohranjanju čiste pitne vode. V času sušnih obdobij se lahko za zalivanje rastlin, vzdrževanje vrta, splakovanje stranišč, pranje avtomobila, itd. uporabi deževnica in s tem bistveno zmanjša poraba pitne vode.
+ **100 % tesnjenje in kompaktnost:** zbiralniki so v primerjavi z betonskimi 100 % vodotesni.
+ **Preprosta vgradnja:** izkop jame, položitev rezervoarja in povezava s cevmi – vgradnja že v nekaj urah.

BPA FREE

Ali ste vedeli:

- da se 25 % porabe pitne vode v gospodinjstvu porabi za splakovanje stranišč?
- da se v gospodinjstvu porabi samo 2 % pitne vode za hrano in pijačo? Za ostalo se lahko uporablja deževnica.
- da je deževnica mehka voda? Ne vsebuje klora ali vodnega kamna in je zato primerna za pranje perila, avtomobila, pomivanje posode, splakovanje stranišč in zalivanje vrta.

Kakšne so prednosti zbiranja deževnice v zbiralnikih AQUAstay?

+ **Nižji stroški:** stroški porabe tako pitne vode kot tudi ostalih komunalnih storitev, ki so vezane na porabo pitne vode, so nižji (odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode, taksa za odvodnjavanje meteorne vode).
+ **Lastna zaloga vode:** podnebne spremembe prinašajo velike količine padavin v kratkem času, ki se jih prestreže v zbiralnik, na ta način se zmanjša morebitna škoda zaradi poplav. Hkrati je zagotovljena lastna zaloga vode za čas daljših sušnih obdobij, tako je mogoče ohraniti lep izgled zelenic, gredic in vrtnin tudi v času pomanjkanja padavin.
+ **Deževnica ne vsebuje mineralnih snovi:** deževnica je še posebej primerna za pranje avtomobilov, perila v pralnem stroju in tudi za zalivanje.
+ **25 % prihranek pri stroških:** posebej velik prihranek dosežemo, če se deževnica uporabi za splakovanje stranišč. Ali ste vedeli da 25 % porabe pitne vode namenimo prav splakovanju?
+ **Podzemna vgradnja:** podzemni zbiralnik je najbolj primeren način hranjenja voda – nizka in enakomerna temperatura ter odsotnost svetlobe zmanjšajo možnost razvoja mikroorganizmov.

Kakšno velikost zbiralnika izbrati glede na namen uporabe?

Zalivanje vrta, pranje avtomobila, wc kotlički	**do 8.000 L**
Zalivanje vrta, pranje avtomobila, wc kotlički, pralni stroj	**do 12.000 L**
Zalivanje večjega vrta ali njive, pranje avtomobila, wc kotlički, pralni in pomivalni stroj	**do 20.000 L**
Zalivanje večjega vrta ali njive, pranje avtomobila, wc kotlički, pralni in pomivalni stroj, namakalni sistem	**> 20.000 L**

Deževnico je potrebno pred uporabo ustrezno prečistiti.

zagožen

AQUAstay sistemi za uporabo deževnice

Uporaba na vrtu

Komplet omogoča učinkovito zbiranje vode za zalivanje vrta in druge zunanje potrebe. Sistem vključuje ključne komponente za zanesljiv odvzem vode iz zbiralnika.



Potopna črpalka



Plavajoči odjem z gibljivo cevjo



AQUAfilter filter deževnice



Peskolov



Vrtni jašek



Prelivni sifon




Umirjeni dotok

+ vstopni, prelivni in izstopni priključki

+ inštalacija za odjem vode iz črpalke

Uporaba v hiši

Za uporabo vode v hiši je v novejših sistemih previdena uporaba črpalke z avtomatskim preklopom na vodo z vodovodnega omrežja v primeru, da zmanjka vode v zbiralniku. Voda se v hiši lahko uporablja za spiranje kotlička wc školjke, pralni stroj ...



Črpalka*



Plavajoči odjem z gibljivo cevjo



Notranji filter



Filtrirni sistem z UV-dezinfekcijskim sistemom



Filter za deževnico 360



Prelivni sifon



Umirjeni dotok

+ vstopni, prelivni in izstopni priključki

* Preklopni črpalni sistem za uporabo vode iz vodovodnega omrežja, v primeru ko zmanjka vode v zbiralniku. Za delovanje potrebujemo samo dovod električne energije in vode.

Zagožen konfigurator

KONFIGURATOR AQUAstay

Po meri oblikovan zbiralnik za vodo — hitro in enostavno!

Zagožen konfigurator

Skeniraj in konfiguriraj!

Dodatna oprema

Peskolov s polietilenskim pokrovom:
povezava med žlebom in vtočno cevjo v zbiralnik. V peskolovu se meteorna voda mehansko prečisti; pesek se loči od vode. Opcija: z dodatnim filtrom.



Umirjeni dotok:
preprečuje dviganje filma usedlin na dnu zbiralnika.



Prelivni sifon:
preprečuje vhod živalim v zbiralnik preko iztočne cevi.



Zračnik:
uporaba pri zbiralnikih, kjer je potrebno urediti ustrezno zračenje.



AQUAfilter za deževnico:
je namenjen mehanskemu čiščenju deževnice s površin do maksimalno 250 m². Vgrajen je med cevjo iz žleba DN110 in zbiralnikom vode. Primeren je za pohodne obremenitve (s pravilno vgradnjo ter priloženim pokrovom) in deluje samočistilno ter ločuje grobe delce s pomočjo filter mrežice.
Povišek: v primeru globljega vkopa filtra, se lahko uporabi povišek.





Filter za deževnico 360:
uporaba za filtriranje deževnice pred vtokom v zbiralnik.
Samočistilni filter ima 1 vstopni priključek fi 160 mm in dva izstopna priključka fi 110 mm, zgornji za vtok v zbiralnik, spodnji pa za višek vode in umazanijo.




Montažne priključne spojke:
hitre spojke za enostavno priključitev na terenu.



Plavajoči odjem z gibljivo cevjo:
za odjem najčistejše vode, tik pod vodno gladino.



Varovalo polietilenskega pokrova:
zaščita pred nepooblaščenim odpiranjem polietilenskega pokrova zbiralnika.



Litoželezni pokrov z betonskim obročem:
uporaba v primeru vgradnje v povozne površine.



Vstopno tesnilo:
uporaba za izvedbo vstopnega in/ali izstopnega priključka za pvc cevi ulične kanalizacije.



Priključki na zbiralniku:
izvedba priključkov za različne namene (do d=125 mm).



Ijoint hitre spojke:
uporaba za spajanje polietilenskih vodovodnih cevi s tlačnim priključkom na zbiralnik.



Povišek za revizijsko odprtino:
uporaba pri vgradnji zbiralnika globje od standardnih priključkov. Maksimalno povišanje revizijske odprtine s tesnilom je 50 cm.



Notranji filter:
večstopenjsko filtriranje vode.
1. stopnja: pralni filter;
2. stopnja: globinski filter 20 MCR;
3. stopnja: fini filter 5 MCR



Filtrirni sistem z UV-dezinfekcijskim sistemom:
Filtrirni sistem zagotavlja zagotavlja dobro prečiščeno in mikrobiološko varno pitno vodo. Vir vode je lahko kapnica, lastno zajetje ali vodovodni sistem. Kompaktna zasnova z obvodnico (by-pass). Certificiran in preverjen UV-sistem, sestavljen iz notranjega (trojnega) filtra in UV-dezinfekcijskega sistema.
99,99 % učinkovitost.



AQUAstay sistemi za zbiranje deževnice

50-letna tradicija



Smo vodilno podjetje na področju prodaje izdelkov za zunanji vodovod in kanalizacijo na slovenskem trgu. Vrhunska kakovost, širok sortiment in stalno prilagajanje kupcem je naš sinonim že 50 let. Dodatne prednosti pa kupcem zagotavlja stalna, lastna zalogo, hitra dostava po Sloveniji in brezplačno svetovanje.

Razpolagamo s certifikatom kakovosti ISO 9001 in certifikatom ISO 14001, sistemom za ravnanje z okoljem.

Vašim potrebam in željam zagotavljamo prilagojen izbor in namestitev okolju prijaznih izdelkov iz naše ponudbe AQUAcare:



biološke čistilne naprave



cevi in fazonski kosi



oljni lovilci in lovilci maščob



revizijski jaški



peskolovi



litoželezni in plastični kanalski pokrovi



ponikovalna polja



črpališča

zagožen

Zagožen d.o.o.
Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec, Slovenija
www.zagozen.si | info@zagozen.si

September 2026 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in vsebinskih ter tehničnih sprememb. Skice in slike so simbolične.